

山东轨道胶泥

生成日期：2025-10-21

CGM轨道胶泥灌浆初凝固的所需时间约为3~4小时。4、3~4个小时后用目测和手感进行辩论是否初凝，确定凝固后，用批刀轻抹平表面，再用麻布或者是棉布盖在表面上。5、每天根据气温的不同，15℃以下，每天早晚各一次用水养护;15℃-35℃每天早中晚各一次用水养护。6、对凝固的轨道胶泥进行湿润养护不少于7天。可慧（上海）新材料科技有限公司是专业从事新型建筑材料和工程材料的研究研发,生产销售及施工服务于一体的****。主营业务为灌浆材料，特性砂浆，结构加固材料，砼外加剂，防水防腐材料等。涉及行业有冶金，电力，化工，航天，纺织，核电，路桥，市政，工业或民用建筑等领域的设备安装，结构加固，建筑维修等国家重大工程项目中，积累了千余项工程业绩，其优异的产品质量和完善的技术服务受到客户的一致好评。我们愿与您共同努力，共担风雨，合作共赢。山东轨道胶泥

轨道胶泥是一种含精选天然骨料，具有流动度优异、高抗压强度、较长的工作时间、经济性、密实，无收缩、无锈蚀，不含金属骨料、施工方便、持续增强、良好粘结性能及韧度的**轨道胶泥。

一轨道胶泥应用范围

港口、码头起重机轨道槽的灌浆。(用于轨道压板灌浆、底板螺栓固定等)

各种机械设备安装、钢结构支承体基础，地脚螺栓孔灌浆等。

轨道胶泥施工工艺

施工前准备：

- ①清扫轨道基础表面，灌浆前24小时，轨道基础表面应充分湿润。灌浆前1小时，应吸干积水。
- ②按灌浆施工图支设模板，模板不得漏浆。

③灌浆中如出现跑浆现象，应及时处理。

山东轨道胶泥泰安力森新型建材有限公司愿与各界朋友携手共进，共创未来！

以水泥基胶凝材料、矿物掺和料、高性能外加剂等经工厂化生产而成。加水搅拌均匀灌入螺栓孔及轨道下方，达到均匀传递荷载承受上部的各种力，在港口、码头、高速铁路中能提高耐久性，缩短工期，降低污染。产品特点1、早强**：1天强度可达20MPa以上。2、大流态：流动度可达200-300mm可填充全部空隙，满足二次灌浆的要求。3、无收缩：保证设备与基础之间紧密结合。4、低温施工性：允许在负10℃气温下进行室外施工。5、绝缘性好：高致密性结构，固化后具有很好的抗渗和绝缘性能。6、耐久性强：本品属无机胶结材料，使用寿命大于基础混凝土的使用寿命。经上百万次疲劳试验，50次冻融循环实验强度无明显变化。在机油中浸泡30天后强度无明显变化。

灌注灌注时应尽可能从一侧注入，必要时可用竹片导流。养护（1）灌浆料终凝时间为2-4小时，须在终凝前对灌浆层表面进行抹压光。（2）终凝后应复盖湿润的布袋或草袋，并于每天4-6次洒水养护。（3）养护时间一般在7天以上，温度以15℃以上为宜。（4）灌浆后，24小时内不得使设备和灌浆层受振、碰撞。拆模及设备安装调试（1）灌浆完毕24小时后可拆除模板支护，但应继续洒水养护。（2）72小时后，拆除临时垫板（或顶丝、千斤顶），终拧地脚螺栓、复测水平及标高后，即进入设备安装调试工序。轨道胶泥是一种由**胶结材料、多种外加剂复合和特选骨料经特殊工艺配制而成，具有大流动度、无收缩、早强及**等特点的**轨道胶泥。以水泥基胶凝材料、矿物掺和料、高性能外加剂等经工厂化生产而成。加水搅拌均匀灌入螺栓孔及轨道下方，达到均匀传递荷载承受上部的各种力，在港口、码头、高速铁路中能提高耐久性，缩短工期，降低污染。泰安力森新型建材有限公司提供周到的解决方案，满足客户不同的服务需要。

轨道胶泥在轧机基础中的应用：随着科技的进步，材料产业也得到飞速的发展。正如混凝土一样，水泥基灌浆材料也由原来的**轨道胶泥逐步向高性能轨道胶泥的方向发展。高性能水泥基轨道胶泥是以水泥为主要胶凝剂，选择高莫氏硬度的材料为骨料，辅以流化剂、微膨胀、防离析等组分配制而成的干混料。在施工现场只需加入一定比例的水搅拌，硬化后具有一定的强度，且具有流动性好、有效接触面高、微膨胀、用水量范围比较宽、不离析、不泌水等性能特点。普遍应用于设备基础灌浆、钢结构柱脚灌注、空洞修补、轨道基础灌浆、后浇带灌浆等。目前应用领域逐渐扩大，已扩展至梁板柱墙的加固，大体积基础抢修灌注等领域。1轨道胶泥的性能流变性轨道胶泥是高流态的材料，流变性的好坏至关重要，是可施工的先决条件。目前国内反映灌浆轨道胶泥性的指标是依据《水泥基灌浆材料应用技术规程》(YB/T9261—98)测量新拌灌浆轨道胶泥流动度。这种方法并不能完全反映拌合物的流变行为，例如有的灌浆轨道胶泥性比较高，流速很慢，**终也能达到比较大的流动度。粘聚性较高意味着灌浆过程中需要克服较大的摩擦阻力才能填充整个灌浆空间，这种测量方法并不能十分准确地反映灌浆轨道胶泥工行为。泰安力森新型建材有限公司以创百年企业、树百年品牌为使命，倾力为客户创造更大利益！山东轨道胶泥

不断开发新的产品，并建立了完善的服务体系。山东轨道胶泥

轨道胶泥的产品用途：

港口、码头起重机轨道槽的灌浆。（轨道压板灌浆、底板、螺栓固定等）。

适用于各种机械、电气设备（重型设备、高精度磨床）一、二次灌浆。

钢结构安装工程。

民用建筑的加固。

轨道胶泥是一种由**胶结材料、多种外加剂复合和特选骨料经特殊工艺配制而成，具有大流动度、无收缩、早强及**等特点的**轨道胶泥。以水泥基胶凝材料、矿物掺和料、高性能外加剂等经工厂化生产而成。加水搅拌均匀灌入螺栓孔及轨道下方，达到均匀传递荷载承受上部的各种力，在港口、码头、高速铁路中能提高耐久性，缩短工期，降低污染。

山东轨道胶泥

泰安力森新型建材有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在山东省泰安市等地区的建筑、建材行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为*****，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的企业精神将**力森特种建材供应和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！